# Cutters 120-2 / 120V

## *Cutter 120-2*

*Bâti monobloc forte épaisseur*
*Haute performance*
*Machine robuste*

DADAUX
LE PARTENAIRE ALIMENTAIRE
*THE FOOD PARTNER*

## CUTTERS 120

Les cutters Titane 120-2 et 120V sont entièrement construites en plaques d'inox AISI 304. Les cuves sont en inox fondu de forte épaisseur (2 à 3 cm). Les couvercles sont à double paroi et isolés.
La rigidité du bâti et la qualité de la cuve permettent de régler les couteaux très près de la cuve. Le relevage des couvercles est assisté par vérins pneumatiques.
Les vides cuves sont à manœuvre manuels. Le jeu entre le couvercle et les couteaux est minimum ce qui permet de réaliser les farces fines dans les temps très courts avec un minimum d'échauffement du produit. Les couvercles et le bâti n'ont pas d'angles difficiles à nettoyer.
Les commandes sont en très basses tension (24 volts).
Conformes aux normes C.E.

**Titane 120-2 and 120V.**
Titane 120-2 and 120V are entirely manufactured in stainless steel AISI 304, lined inside with steel plate. Bowls are manufactured in a strong thickness stainless steel (2 to 3 cm). The lids are double lining and isolated. Frame rigidity and bowl quality allow the nearest knives adjustement from the bowl. The minimum place between lid and knives allow to realize fine stuffing meat in a very short time with a minimum warming of the product .
Lids lift is attended by pneumatic cylinder.
Manual unloaders. The lid and the frame do not have any angles difficult to clean.
Controls are in low voltage (24 volts).
Complies with EC standard.

**Tête à 6 couteaux**
*Head with 6 blades*

**Panneau de contrôle**
*Control panel*

| Réf<br>*Ref* | Tension<br>*Tension* | Contenance<br>*Capacity* | Vitesse cuve<br>*Bowl speed* | Vitesse couteaux<br>*Knives speed* | Puissance moteur cuve<br>*Bowl motor power* |
|---|---|---|---|---|---|
| TITANE 120-2 | TRI, 400 V, 50 HZ | 120 L | 8/16 tr/min | 1500 et 3000 tr/min | 1,5 - 2 CV (1,1 Kw - 1,4 Kw) |
| TITANE 120V | TRI, 400 V, 50 HZ | 120 L | 8/16 tr/min | 1000 à 4000 tr/min | 1,5 - 2 CV (1,1 Kw - 1,4 Kw) |

# Cutters 120-2 / 120V

*Titane 120-2*

**Vide cuve en position de vidange**
*Unloader in unload position*

**Dimensions**
*Dimensions*

| **Puissance moteur couteaux** *Knives motor power* | **Vitesse arrière couteaux** *Mixing reverse blade speed* | **Poids net** *Weight* |
|---|---|---|
| 25 - 30 CV (18,4 Kw - 22 Kw) | Without mixing speed | 1800 Kg |
| 45 CV (30 Kw) | 150 à (to) 300 tr/min | 1900 Kg |